

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
Козелецької селищної ради  
від 25 червня 2021 року  
№ 228-14/VIII

Козелецький селищний голова

\_\_\_\_\_ **В.П.Бригинець**  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
**на поточний ремонт проїзної частини вулиці 1 Травня в смт. Козелець**  
**Чернігівської області**

Комісія у складі:

1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;
  2. Карася Олексія Олексійовича – майстера цеху КП «Козелецьводоканал»;
  3. Полов'яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;
  4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;
  5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради
- провели обстеження асфальтного покриття дороги по вул.1 Травня в смт. Козелець Чернігівської області. В результаті обстеження виявлено ряд пошкоджень окремих ділянок дорожнього покриття.

Комісія вважає, що необхідно терміново, для запобігання подальшого руйнування покриття, провести поточний ремонт проїзної частини вулиці з метою створення комфортних умов для переміщення мешканців на транспортних засобах.

Умови виконання робіт - звичайні

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup>	1,3	
2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м <sup>2</sup> шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м <sup>2</sup>	1,57	
3	Засипання ям ЩПС-7	100м <sup>3</sup>	0,038	
4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (з навантаженням на автомобілі)	100 м <sup>2</sup>	2,92	
5	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із ЩПС-7	100 м <sup>2</sup>	2,92	
6	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м <sup>2</sup>	2,92	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100 м <sup>2</sup>	2,92	
8	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 т	0,29	
9	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м <sup>2</sup>	6,1	

Акт підписали:

\_\_\_\_\_ Моцьор В.В.  
\_\_\_\_\_ Карась О.О.  
\_\_\_\_\_ Полов'ян О.І.  
\_\_\_\_\_ Бреус О П.  
\_\_\_\_\_ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету

Л.О.Набільська